



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Διοίκηση 3<sup>ης</sup> Υ.Πε.(Μακεδονίας) - Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.  
**Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας**  
**Θεσσαλονίκης**

### ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

**ΘΕΜΑ:** «Κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια προϊόντων υγιεινής από χαρτί για τις ανάγκες της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης, για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας».

#### 1. Στρώματα για νοσοκομειακή κλίνη με στρωματοθήκη

Τεμάχια	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ
165 στρώματα	195 CM (± 5CM)	90CM (± 5CM)	15 CM (± 5CM)
3 στρώματα	190 CM	86CM	17 CM
13 στρώματα	190 CM	90CM	15 CM (± 5CM)
4 στρώματα	190 CM (± 5CM)	110CM	15 CM

#### Στρώμα:

Από αφρώδες υλικό, υψηλής πυκνότητας (40KGR/M<sup>3</sup>) και αντοχής. Με αντιαλλεργικές & αντιμικροβιακές ιδιότητες βραδύκαυστο.

Σχεδιασμένο για πρόληψη των κατακλίσεων (ασθενούς τουλάχιστον 140 KGR), να βοηθά στην καλή λειτουργία του αίματος, να διασφαλίζει αερισμό της επιφάνειας κατάκλισης, να διασφαλίζει σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης και να συνοδεύεται από διάγραμμα κατανομής πίεσης από το βάρος του ασθενούς. Αναφορά της σύνθεσης των υλικών κατασκευής, και του ορίου ζωής σε συνθήκες χρήσης.

#### Στρωματοθήκη:

- Να διαθέτει φερμουάρ στις τρεις πλευρές /ακμές για να αφαιρείται και να πλένεται στο πλυντήριο.
- Υψηλής αντοχής, δερματολογικά ελεγμένα αδιάβροχη, αντιμικροβιακή, αντιακαριακή αεροδιαπερατή βραδύκαυστη.
- Χρώματος ανοικτού μπεζ η γαλάζιου μη διάφανη. Αναφορά μεθόδων και συνθηκών φροντίδας καθαρισμού και αποθήκευσης.
- Να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. Σύνθεση υφάσματος: 63% πολυουρεθάνη και 37% πολυεστέρα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN597-1& EN 597-2 Με πιστοποίηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΟΕΚΟ-ΤΕΧ 100

**2. Στρώματα για συμβατική κλίνη**

Τα στρώματα αφορούν τις ανάγκες των οικοτροφείων και των ξενώνων της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης

Τεμάχια	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ
5 στρώματα	180 CM	85 CM	15 CM (± 5CM)
6 στρώματα	200 CM	100 CM	15 CM (± 5CM)

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Στρώμα με ελατήρια:**

- Μονάδα ανεξάρτητων ελατηρίων τοποθετημένα σε υφασμάτινους θύλακες, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα και να προάγουν την ανατομική υποστήριξη επιτρέποντας την επιμέρους ελαστικότητα παρέχοντας στον υψηλότερο βαθμό τη βέλτιστη σημειακή κατανομή του σώματος.
- Ατσάλινο πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζει την δομική του ακεραιότητα.
- Υλικά γέμισης από αφρό μνήμης και βάτα ώστε να εξασφαλίζεται ανακούφιση της πίεσης που ασκείται.
- Να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα λόγω του κενού χώρου ανάμεσα στα ελατήρια .
- Διπλής όψεως
- Μέτριας σκληρότητας
- Το ύφασμα του στρώματος να εμποδίζει την προσβολή από ακάρεα σκόνης να παρέχει αντιβακτηριδιακή, αντιμυκητιασική και αντιπαρασιτική προστασία.

**3. Στρωματοθήκη**

Τεμάχια	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ
54	195 CM (± 5CM)	90CM (± 5CM)	15 CM (± 5CM)

- Να διαθέτει φερμουάρ στις τρεις πλευρές /ακμές για να αφαιρείται και να πλένεται στο πλυντήριο.
- Υψηλής αντοχής, δερματολογικά ελεγμένα αδιάβροχη, αντιμικροβιακή, αντιακαριακή αεροδιαπερατή βραδύκαυστη.
- Χρώματος ανοικτού μπεζ η γαλάζιου μη διάφανη. Αναφορά μεθόδων και συνθηκών φροντίδας καθαρισμού και αποθήκευσης.
- Να παρέχει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. Σύθεση υφάσματος: 63% πολυουρεθάνη και 37% πολυεστέρα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN597-1& EN 597-2 Με πιστοποίηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΟΕΚΟ-ΤΕΧ 100